

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Крытые Баскетбольные  
Площадки,  
Волейбольные Площадки,  
Гандбольные Площадки,  
Многоцелевые Спортивные  
Площадки, Карты Для  
Сквоша

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

В крытых тренажерных  
залах паркетные напольные  
покрытия состоят из слоев  
резиновых клиньев,  
фанеры и массивного  
дуба.

### ОСОБЕННОСТИ:

Благодаря своей гладкой  
поверхности обеспечивает  
комфортную игру, а также  
безопасность  
спортсменов.

## СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                     |                         |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Общая толщина системы | 47 мм - 57 мм - 59 мм               |                         |
| Нижний слой           | 19 мм РЕЗИНОВЫЙ КЛИН                |                         |
| Средний слой          | ОДНО ИЛИ ДВУХ СЛОЙНАЯ ФАНЕРА        | (10 мм - 12 мм - 20 мм) |
| Верхний слой          | 16 мм - 18 мм - 20 мм МАССИВНЫЙ ДУБ |                         |
| Покрытие              | ПАРКЕТНЫЙ ЛАК                       |                         |
| Игровые разметки      | ПУ (Полиуретан)                     |                         |
| Краски Для Пола       | ПУ (Полиуретан)                     |                         |

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижний и средний слов    | На фанеру 1-го слоя прикрепляют достаточное количество резиновых клиньев и укладывают на поверхность земли. Если планируется еще и второй слой из фанеры, то фанера 2-го слоя монтируется на 1-й слой с направлением, противоположным 1-му слою. |
| Верхний слой             | Массивные дубовые паркетные доски толщиной 16 мм - 18 мм - 20 мм монтируются на пол из фанеры.                                                                                                                                                   |
| Корректор пор (Консилер) | Заполняются промежутки между паркетом целлюлозным лаком (консилер)                                                                                                                                                                               |
| Покрытия поверхностей    | После шлифовки поверхности паркета наносится лак.                                                                                                                                                                                                |
| Линии игры               | После нанесения игровых разметок на поверхность корта, следует покрасить ПУ краской помощью пульверизатора или валика.                                                                                                                           |
| Краски для пола          | Если требуется покрасить некоторые зоны площадки, такие как 3-секундная зона и полузащита в разные цвета, эти зоны окрашиваются красками для пола из полиуретана.                                                                                |

## ЦВЕТА

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Паркет                 | Цвет дерева                  |
| Игровые разметки       | Белый, Желтый, Синий, Черный |
| Краски для поверхности | Красный, Зеленый, Синий      |





## УПАКОВКА

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Резиновый клин         | В коробках |
| Фанера                 | На поддоне |
| Паркет                 | На поддоне |
| Разметочные краски     | Банка      |
| Краски для поверхности | Бидон      |

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Паркет и фанера     | Хранить в помещении защищенном от попадания дождя, снега и влаги. |
| Остальная продукция | От -10 до + 40 градусов                                           |

## СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА

|                         |                    |                   |                                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Резиновый клин и фанера | Поставка: 2 недели | Монтаж: 1 неделя  | Не возможно работать одновременно |
| Паркет                  | Поставка: 2 недели | Монтаж: 1 неделя  | Не возможно работать одновременно |
| Игровые разметки        | Поставка: 1 неделя | Монтаж: 1 - 2 дня | Не возможно работать одновременно |
| Краски для поверхности  | Поставка: 1 неделя | Монтаж: 1 - 2 дня | Не возможно работать одновременно |

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

|                                    |        |             |
|------------------------------------|--------|-------------|
| ПАРКЕТ И ФАНЕРА                    | 2 ГОДА | Допуск 5 %  |
| РАЗМЕТОЧНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ КРАСКИ | 1 ГОД  | Допуск 20 % |





# СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ



**integral**<sup>™</sup>  
integrated systems ●